

MULTISERIALI PCI

	<p>DESCRIZIONE: Scheda 32-Bit Seriale ad una porta, compatibile Plug & Play, autosesting, assegnazione automatica COM. FIFO BUFFER: 16C550 con 16 Byte Buffer. INDIRIZZO I/O: Assegnato dal Sistema Operativo. COM fino a 256 INDIRIZZO IRQ: Assegnato dal Sistema Operativo, interrupt sharing TRASFERIMENTO DATI: 50 fino 115,2 Kbaud DATA BITS: 5, 6, 7, 8 STOP BIT: 1, 1.5, 2 PARITY: None, even, odd, space, mark SOFTWARE DRIVER: Windows9x/NT 4.0/2000/Millennium CONNETTORE: 1 x 9 Poli SUB-D maschio</p>
	<p>DESCRIZIONE: Scheda 32-Bit Seriale a due uscite, compatibile Plug & Play, autosesting, assegnazione automatica COM. FIFO BUFFER: 16C950 con 128 Byte Buffer. INDIRIZZO I/O: Assegnato dal Sistema Operativo, da COM 5 INDIRIZZO IRQ: Assegnato dal BIOS di sistema, interrupt sharing TRASFERIMENTO DATI: 50 fino 115,2 Kbaud DATA BITS: 5, 6, 7, 8 STOP BIT: 1, 1.5, 2 PARITY: None, even, odd, space, mark SOFTWARE DRIVER: Windows9x/NT 4.0/2000/Millennium CONNETTORE: 1 x 9 o 25 Poli SUB-D maschio o 2 x 9 Poli SUB-D maschio</p>
	<p>DESCRIZIONE: Scheda 32-Bit Seriale a quattro uscite, compatibile Plug & Play, autosesting, assegnazione automatica COM. FIFO BUFFER: 16C950 con 128 Byte Buffer. INDIRIZZO I/O: Assegnato dal Sistema Operativo, da COM 5 INDIRIZZO IRQ: Assegnato dal BIOS di sistema, interrupt sharing TRASFERIMENTO DATI: 50 fino 115,2 Kbaud DATA BITS: 5, 6, 7, 8 STOP BIT: 1, 1.5, 2 PARITY: None, even, odd, space, mark SOFTWARE DRIVER: Windows9x/NT 4.0/2000/Millennium CONNETTORE: 37 Poli con 4 x 9 Poli SUB-D maschio</p>
	<p>DESCRIZIONE: Scheda 32-Bit Seriale a otto uscite, compatibile Plug & Play, autosesting, assegnazione automatica COM. FIFO BUFFER: 16C950 con 128 Byte Buffer. INDIRIZZO I/O: Assegnato dal Sistema Operativo, da COM 5 fino a 256 INDIRIZZO IRQ: Assegnato dal BIOS di sistema, interrupt sharing TRASFERIMENTO DATI: 50 fino 921,6 Kbaud DATA BITS: 5, 6, 7, 8 STOP BIT: 1, 1.5, 2 PARITY: None, even, odd, space, mark SOFTWARE DRIVER: Windows9x/NT 4.0/2000/Millennium CONNETTORE: 1 x 67 Poli SUB-D maschio a 8 x 9 Poli SUB-D maschio</p>

Pacchetti Disponibili

Cod. Prodotto	Pacchetto
CO440	1S Seriale 16C550 RS-232 32-Bit PCI
CO550	2S Seriale 16C950 RS-232 32-Bit PCI
CO660	4S Seriale 16C950 RS-232 32-Bit PCI
CO880	8S Seriale 16C950 RS-232 32-Bit PCI



28019 Suno NO Italy – Via Novara, 15/A

Tel. +39.0322.85668/85231 – Fax +39.0322.85364

e-mail: info@sistelsrl.it

www.sistelsrl.it